

Die A-1 ist eine leistungsstarke Tischmikrofon-Sprechstelle und für professionelle Rufanlagen. Sie verfügt über alle notwendigen Zustandsanzeigen wie bspw. „betriebsbereit“, „besetzt“ oder „Rufbereitschaft“.

Durch den integrierten Mikrocontroller ist sie in der Lage, in verschiedenen Systemen und mit verschiedenen Betriebsmodi zu arbeiten: inkl. Ein/Aus-Taste, Sprechaste (push-to-talk), RS-485-Schnittstelle oder TTL über 2 Draht.

Die A-1 Mikrofon-Sprechstelle ist ein Ein-Zonen-Mikrofon, die wegen ihren geringen Abmessungen, ihres eleganten Designs und ihrer Robustheit überall platziert werden kann.

### A-1 Hauptmerkmale:

- Dynamische-Mikrofonkapsel
- lokale Stromversorgung
- Lautstärkeeinstellung
- konfigurierbares Kontaktrelais für Sonderanwendungen
- Anzeigen für "besetzt", "betriebsbereit" und "Rufbereitschaft"
- LED-Anzeige im Schwanenhals
- geeignet für NEO oder SONORA PA/VA-Systeme



### Technische Daten:

Modell	A-1
Stromversorgung	5V DC, 200mA.
Frequenzgang	200 - 15000 Hz (+/-2dB).
Audioausgang	750mV 600 Ohm symmetrisch
S/N-Verhältnis	100 dB (A-Gewichtung)
Empfindlichkeit	-43 dB bei 1KHz
Richtcharakteristik	Axialpolares Supernierendiagramm
Art der Mikrofonkapsel	Dynamisch
Abmessungen	125 x 45 x 125 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Länge des Schwanenhalses	350 mm
Leistungsaufnahme	1W