

EN54 Netzwerkschwitch für das NEO+ System. Der im EN 54-16 Zertifikat für LDA NEO+ enthaltene Switch verfügt über vier Fast Ethernet Ports und zwei SFP Ports.

Er ermöglicht die redundante IP-Kommunikation zwischen den EN54-Systemkomponenten in einer NEO+ Installation. Über die Auswahl der Glasfaserverbindung und die separat erhältlichen SFP-Transceiver-Module können so Strecken mit Entfernungen von bis zu 2km bzw. 20km überbrückt werden.

Darüber hinaus verfügt der NEO+ Network Switch über eine duale Betriebsspannungsversorgung, einen potentialfreien Fehler-Relaisausgang und LED Statusanzeigen.



Hauptmerkmale:

- EN54-zertifizierter Netzwerk Switch
- duale Betriebsspannungsversorgung 12 – 48 VDC
- Redundante Topologie via X-Ring PRO
- Managed Switch: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard-MIB, private MIB.

Technische Daten:

Modell	NEO+ NETWORK SWITCH - 4*Ethernet und 2*SFP
Anschluss	4 x 10/100BASE-T/TX RJ-45 / 2 x SFP (mini-GBIC) port
Spannungsversorgung	Dualer 12 – 48 VDC Eingang
Fehlerausgang	Potentialfreier Relaisausgang
Leistungsaufnahme	5W bei 48V
Schutzklasse	IP 30
Abmessungen (B x H x T)	43 x 120 x 84mm
Temperaturbereich	-10 – 60°C, 5 – 95% Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

241203_REV. 1.0 (CB)