

- Zwei unabhängige Lautsprecher/100V-Übertrager pro Schallgruppe
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager
- Alu-Gitter & ABS-Innen-Schallwand, V2A Halterung & Schrauben
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe


Technische Daten:

Modell	TS T50 WSABMEN/E
Lautsprecher	2x2 Breitband
Leistungsaufnahme	2x 100V-30-15-7,5W
Übertragungsbereich	70-18 000 Hz
Schalldruck max 30W/4M	92 dB (1x), 98 dB (2x)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses	101 dB (2,5 kHz) (double)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz)	360°/210°/122°/80° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz)	150°/182°/55°/24° (single)
Maße	615 x 150 x 100 mm
EN-Schutzgrad	EN-TYP-B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert
Gewicht	3,9 kg
Material	Aluminium / V2A
Farbe	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0448

Rev.: 1.0 (230818CW)