

Der gemäß EN54-24 zertifizierte 10Watt Metall-Kugellautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist mit einem 130mm Breiband-Chassis ausgestattet.

4 Leistungsabgriffe am 100V-Übertrager stehen für die Leistungsanpassung zur Verfügung und der Übertragungsbereich sorgt für eine angenehme Tonübertragung.

Die Aufhängung erfolgt über eine 5m temperaturbeständige Zuleitung mit integriertem Drahtseil. Weiteres Sicherheitsmerkmale sind die 3-polige Keramikklammer und die integrierte Thermosicherung. Optional ist der Kugellautsprecher in Sonderfarben erhältlich.



Hauptmerkmale:

- EN54-24 zertifiziert.
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- 5m temperaturbeständige Zuleitung
- Integriertes Drahtseil inkl. Zugentlastung
- Keramikklammer und Thermosicherung

Technische Daten:

Model	KL T10-130 MEN/J – EN54-24 Kugellautsprecher			
Durchmesser	130mm			
Max. Leistungsaufnahme	10W			
Leistungsabgriff an 100V	10W / 6W / 3W / 1.5W			
SPL (Pmax / 1m)	98dB			
SPL (1W / 1m)	88dB			
SPL (1Wrms / 4m)	76dB			
Frequenzgang (-10dB)	210Hz – 19,3kHz			
SPL Nennrauschleistung	86dB			
Richtverhalten (-6dB)	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
	330°	218°	133°V	53°
Nennspannung	100V			
Nennimpedanz	1kΩ / 1,7kΩ / 3,3kΩ / 6.7kΩ			
Anschluss	Keramikananschlussleiste; max. 2,5mm ²			
Abmessungen	Ø 180mm			
Farbe	Mattweiß RAL 9010			
Netto Gewicht	2,7kg			
Akustische Messumgebung	Freifeld			

Rev. 1.0 (240805CB)